

П CK K C K
AMSOIL Signature Series Multi-Vehicle Synthetic Automatic Transmission Fluid (ATF)
AMSOIL Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid (ATL)

	ATF	ATL
@ 100°C, cSt (ASTM D445)	7.5	6.3
@ 40°C, cSt (ASTM D445)	38.5	30.8
(ASTM D2270)	165	159
°C (°F) (ASTM D97)	-53 (-63)	-65 (-85)
°C (°F) (ASTM D92)	234 (453)	224 (435)
4- (ASTM D4172 @ 40 kg, 75°C, 1200 rpm, 1hr), Scar, mm	0.39	0.41
@ -40°C, cP (ASTM D2983)	9755	7676

Synthetic ATF

AMSOIL Signature Series

Signature Series Multi-Vehicle Synthetic ATF FZG Gear Wear Test, 180 000
 " " 12 -
 Ford MERCON V Chrysler ATF + 4

Signature Series Synthetic ATF

AMSOIL Signature Series Synthetic ATF

Signature Series Multi-Vehicle Synthetic ATF

AMSOIL Signature Series Multi-Vehicle Synthetic ATF

Ford MERCON*, MERCON* V, ESP-M2C166-H, FNR5, M2C924-A; GM DEXRON* III, DEXRON* II, AutoTrack II; Chrysler ATF+4*, MOPAR* AS68RC, 68089195AA; Allison C-4, TES-389; BMW 7045E, 8072B, LA 2634, LT 71141; Honda ATF-Z1; Hyundai/Kia SP-II and SP-III, Red-1; Idemitsu K17; JASO 1A; JWS 3309, 3314, 3317; MAN 339F, 339 V1, 339 V2, 339 Z1, Z2 & Z3; Mazda ATF-M III, ATF-MV, F1; Mercedes-Benz 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11, 236.81, 236.91; Mitsubishi SP-II and SP-III, Dia Queen ATF-J2; Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K, 402; Saab 3309; Shell 3403, LA 2634; Subaru ATF,

ATF-HP; Suuki 3314 & 3317; Texaco ETL-7045E, ETL-8072B, N402; Toyota Type T, T-II, T-III and T-IV; Voith 55.6335.XX (G607), 55.6336.XX (G1363); Volvo 97340, 97341; Volkswagen/Audi G 052 162, G 052 990, G 055 025; ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 14C, 16L, 16M, 17C, 20B, 20C, 21L

AMSOIL Signature Series Fuel-Efficient Synthetic ATF

рекомендовано для автоматических трансмиссий, где требуется применение жидкостей в соответствии со спецификациями:

Ford MERCON* LV, SP; GM DEXRON* VI, DEXRON* HP; Aisin-Warner AW-1; BMW 83 22 0 142 516, 83 22 2 152 426, Dsih 6p805; Honda DW-1*; Hyundai/Kia SP-IV, SPH-IV, SP-IV-RR, NSW-9638, SP4-M; JASO 1A-LV; JWS 3324; Chrysler Mopar* P/N 68157995A, SP-IV; Mercedes-Benz 236.12, 236.14, 236.15, 236.41; Mitsubishi SP-IV, ATF J3, ATF-PA; Nissan Matic-S, Matic-W; Saab 93 165 147; Shell M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6, M-L 12108; Toyota WS; Volkswagen/Audi G 055 005, G 055 162, G 060 162, G 052 540; Volvo 31256774, ZF S671 090 255

AMSOIL Signature Series Fuel-Efficient Synthetic ATF обратно совместимо и заменимо жидкостями DEXRON III в АКПП GM предыдущего поколения. (DEXRON VI перекрывает требования устаревшей спецификации DEXRON III в автомобилях GM.)

C C

нормальные условия эксплуатации: Следуйте рекомендациям производителя техники по интервалам замены.

экстремальные условия эксплуатации: При экстремальных условиях эксплуатации рекомендованный производителем техники интервал замены масла может быть удвоен.

За пределами США и Канады меняйте масло согласно рекомендованным производителем техники интервалам замены.

Продукт является безопасным для здоровья человека при использовании его по назначению и придерживаясь положений паспорта безопасности (SDS). Паспорт безопасности вы можете найти на официальном сайте в режиме онлайн www.amsoil.com или запросить по телефону (715) 392-7101. Беречь от детей! Утилизируйте отработанный продукт и упаковку.

AMSOIL

Качество продукции AMSOIL подтверждается гарантией Limited Liability Warranty. С текстом гарантии на продукцию AMSOIL можно ознакомиться на сайте www.amsoil.com/warranty.aspx.

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения.



Подробную информацию о продуктах AMSOIL можно получить у вашего официального дилера AMSOIL.