

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HP Marine® Synthetic 2-Stroke Oil (HPM)

Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt (ASTM D445)... 8.5
Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt (ASTM D445)... 46.8
Индекс вязкости (ASTM D2270)... 160
Температура застывания °C (°F) (ASTM D97)... -46 (-51)
Температура вспышки °C (°F) (ASTM D92)... 86 (187)
Температура воспламенения °C (°F) (ASTM D92)... 86 (187)
Вязкость по Брукфелдью @ -40°C, cP (ASTM D2983)... 14,025

NMMA TC-W3® тест на коррозию пройден
Jaso M 342-92 тест на задымление (FD)..... пройден
TC-W3 тест на смазывание (ASTM D4863) пройден
OECD – Guideline 203,
тест на острую токсичность (рыба)..... 100%
уровень выживаемости OECD – Guideline 202,
тест на иммобилизацию (дафния) 100% выживаемость

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для 2-тактных подвесных лодочных моторов, где предписано применение масла уровня качества TC-W3, включая: Johnson/Evinrude*, FICHT*, E-TEC*, Mercury* EFI & Optimax*, Yamaha*, Nissan*, Tohatsu* TLDI*, Suzuki*, Mariner*, Force*. Используется как инжекторное масла или для смеси бензин-масло в пропорции смешивания 50:1 (2.6 унции на галлон топлива США).

СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместимо с минеральными и синтетическими масла для 2-тактной техники со спецификацией TC-W3; но смешивание должно быть минимальное.

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения. Продукция соответствует и превосходит требования ведущих автопроизводителей, указанных в описании.

ГАРАНТИЯ WARRANTY SECURE®

Качество HP Marine Synthetic 2-Stroke Oil подтверждается гарантией производителя Warranty Secure. HP Marine является аналогом многих оригинальных масел и также имеет гарантию AMSOIL Limited Warranty (G1363). Подробнее на www.amsoil.com/warrantysecure.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт является безопасным для здоровья человека при использовании его по назначению и придерживаясь положений паспорта безопасности (SDS). Паспорт безопасности вы можете найти на официальном сайте в режиме онлайн www.amsoil.com или запросить по телефону (715) 392-7101. **Беречь от детей!** Утилизируйте отработанный продукт и упаковку.

Результаты полевых испытаний HP Marine E-TEC

полный отчет об испытании опубликован на amsoil.com/proof.

Отверстие цилиндра & выпускной канал



Отсутствие задиры

выпускной канал чистый, вокруг нет отложений

После 534 моточаса, отверстия цилиндров показали задиры 0.00%, а поперечное сечение на 100% не повреждено. Выхлопные каналы почти не содержат отложений. Результаты подтверждают превосходную защиту и очищающие свойства HP Marine.

Главный подшипник



Главные подшипники показали лишь незначительный износ, несмотря на эксплуатацию в течение 534 часов, в основном на заводском регенерированном абсорбционном масле Evinrude E-TEC. За отложение они получили почти 9,95 баллов.



Подробную информацию о продуктах AMSOIL и можно получить у вашего официального дилера AMSOIL.